COMMANDE INTERNET

Interface audio USB STUDIO22+

L'interface STUDIO 22+ vous permet grâce à une entrée combo XLR/Jack, une entrée stéréo Jack, une alimentation fantôme et son interface USB 2.0, de vous enregistrer directement sur votre ordinateur.

Pas noté

105,00 €

105,00 €

Poser une question sur ce produit

SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

COMMANDE INTERNET

Description du produit

- La nouvelle **Prodipe Studio22+** est une interface audio de haute qualité **sur Mac et PC**, intégrant un **DAC USB** (convertisseur numérique/analogique), ainsi que le **driver ASIO2** développé par Prodipe, permettant d'atteindre des latences proches, voire inférieures, à la milliseconde.
- Composée d'une entrée combo XLR/Jack, d'une entrée stéréo, d'une entrée/sortie stéréo USB, mais également d'une sortie stéréo pour le monitoring, ainsi qu'une sortie casque indépendante.
- Vous bénéficiez d'un **chipset audio de très haute qualité** afin de réaliser des enregistrements avec une grande richesse et chaleur harmonique.
- Mais, c'est aussi un **contrôleur autonome** (sans être relié à un ordinateur), pour connecter vos micros, vos instruments, vos monitorings, votre casque etc. .
- **La Studio 22+ propose plusieurs types d'entrées et de sorties :**
  Une entrée mono pour micro/instrument :

  - Une connectique combo XLR symétrique (**13**) et Jack asymétrique (**14**).
  - Alimentation fantôme avec commutateur et voyant d'activité (**1**).
  - Réglage du niveau de la piste (**3**).

  Une entrée stéréo line/instrument :

  - Une connectique double Jack 6.35mm (symétrique/asymétrique) (**12**).
  - Un niveau de sortie stéréo (**7**) avec voyant de présence de signal (SIG) (**4**).

  Une entrée audio USB stéréo (**7**) :

  - Une voie "BUS" stéréo numérique (envoyé par l'ordinateur Mac ou PC).
  - Réglage du niveau de la piste (**2**).

  Une sortie stéréo "MAIN MIX" :

  - Une connectique double Jack (symétrique/asymétrique) (**5**).
  - Un niveau de sortie "MAIN MIX"
  - Connecteur pour l'impédance "Hi-Z" line/instrument (**15**).

  Une sortie stéréo pour casque :

  - Une connectique JACK stéréo "PHONES" (**6**).
  - Un niveau de sortie "PHONES"

  Une sortie audio USB stéréo (**7**) :

  - Une voie "BUS" stéréo numérique (envoyé vers l'ordinateur Mac ou PC).

  Caractéristiques générales :

  - Voyant LED de fonctionnement (verte)
  - Compatible MacOS (CoreAudio)
  - Compatible Windows (Prodipe ASIO 2.0)
  - Alimentation via USB (câble USB Type A/B fourni)
  - Alimentation autonome possible : DC 5Volts/500mA (via USB : chargeur USB, chargeur de smartphone ... **non fourni**)
  - Connectique XLR conforme à la norme IEC60268 : (broche 1: masse, broche 2: chaud et broche 3: froid).
  - Consommation électrique : 2,5 Watts (max)
  - Dimensions : (LxHxP) 109mm x 52mm x104 mm
  - Poids net : 0.5 kg