

Enceinte monitoring ADAM A7V



COMMANDE INTERNET



Enceinte monitoring ADAM A7V - 110 + 20 Watts RMS, bi-amplification. Vendu à l'unité
Prix non noté

950,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Caractéristiques techniques

Transducteurs et acoustique

Enceinte de proximité active 2 voies à évent bass-reflex / Haut-parleur grave 7" MLM (fibres minérales multicouches) / Tweeter X-ART rotatif avec guide d'onde HPS / Réponse en fréquence : 41 - 42000 Hz (-6 dB) / Fréquence de transition : 2,8 kHz

Amplification et performance

Puissance RMS : 110 W (grave) + 20 W (tweeter) SPL max. : 105 dB crête (1 m) / Consommation électrique max. : 300 W

Traitement numérique et calibration

Convertisseur A/N intégré 24 bits / 96 kHz / EQ 4 bandes avec paramètres " Bass ", " Desk ", " Presence ", " Treble " Fonction " Voicings " avec profils sonores prédéfinis / Contrôle en temps réel des fonctions DSP via Ethernet Logiciel " A Control " (téléchargement gratuit) pour charger des modèles de filtres dans le DSP / Intégration Sonarworks (logiciel et micro de mesure optionnels non fournis) Firmware évolutif (mises à jour permettant d'implémenter de nouveaux filtres et réglages)

Connectique et alimentation

Entrée ligne symétrique sur XLR / Entrée ligne asymétrique sur RCA / Port Ethernet / Tension d'entrée AC : 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensions et poids

Dimensions (H x L x P) : 337 x 200 x 280 mm Poids : 8,7 kg