

# COMMANDE INTERNET

---

## Amplificateur 4x75W



4 x 75 W RMS sous 4 ohms

Noté Pas noté

459,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

# COMMANDE INTERNET

---

## Caractéristiques techniques :

- Puissance continue à 0,5% THD : 4 ohms (4x75W), 8 ohms (4x55W)
- Puissance ELAJ à 1% THD : 4 ohms (4x90W), 8 ohms (4x65W)
- Mode bridge : 8 ohms (2 x 150W)
- Sensibilité d'entrée : 1.414 Vrms
- Impédance d'entrée : 10 kohms déséquilibrés, 20 kohms équilibrés
- Fréquence de réponse : 20 Hz-20 KHz +/-0.1dB, -3dB points: 10Hz - 60 Khz
- Clipping d'entrée : 8 Vrms (+20dB)
- Gain de tension : 32dB
- Distorsion (SMPTE-IM) : <0.5%
- S/N RATIO : >105dB
- Connecteurs : INPUT (XLR symétrique et Jack), OUTPUT (jacks parlants)
- Contrôle avant : interrupteur AC, boutons de gain
- Contrôle arrière : sélecteur de mode
- Alimentation : AC 230V, 50-60Hz
- Dimensions : 530 x 420 x 88,9 mm
- Poids : 8,70 Kg